

Gaine de marquage thermorétractable

Heatshrinkable marking thin wall tubing

Polyoléfine sans PBBOS/PBBES/PBBS

Polyolefin without PBBOS/PBBES/PBBS

Gaine plate pour le marquage en ligne

In line marking flat tubing

XMARK

Spécifications industrielles internationales - Industrial international specifications :
UL 224 125°C VW1 600V, RoHS

Retardateur de la flamme - *Flame retardant*

Température d'utilisation - *Operating temperature* : -55°C / +125°C

Couleurs standard : Blanc, jaune

Standard colors : White, yellow

XMARK 100

Rétreint 2/1 - *Shrink ratio 2/1*

Références <i>References</i>	Diamètre - <i>Diameter</i> Expans. mini - Recouv. maxi <i>Mini expanded - Maxi recovered</i> mm	Conditionnement <i>Packaging</i> Bobine - <i>Spool</i> m
XMARK 100 1/8	3,2 / 1,6	100
XMARK 100 3/16	4,8 / 2,4	100
XMARK 100 1/4	6,4 / 3,2	100
XMARK 100 3/8	9,5 / 4,8	100
XMARK 100 1/2	12,7 / 6,4	100
XMARK 100 3/4	19,0 / 9,5	50
XMARK 100 1	25,4 / 12,7	50
XMARK 100 1 1/2	38,0 / 19,0	50

XMARK 300

Rétreint 3/1 - *Shrink ratio 3/1*

Références <i>References</i>	Diamètre - <i>Diameter</i> Expans. mini - Recouv. maxi <i>Mini expanded - Maxi recovered</i> mm	Conditionnement <i>Packaging</i> Bobine - <i>Spool</i> m
XMARK 300 3/1	3/1	100
XMARK 300 6/2	6/2	100
XMARK 300 9/3	9/3	100
XMARK 300 12/4	12/4	100
XMARK 300 18/6	18/6	50
XMARK 300 24/8	24/8	50
XMARK 300 39/13	39/13	50

Références <i>References</i>	Largeur - <i>Width</i> mm	Longueur - <i>Length</i> m
XRIB1-25	25	300
XRIB1-40	40	300

Produits suivants : A la demande - Following product : On request

XMARK ZH 100 : Gaine zéro halogène - *Halogen free tubing*

XMARK GR 100 : Gaine résistant au gasoil - *Fuel resistant tubing*

