

# Assortiment de gaines thermorétractables

à paroi mince

## Tubing Assortment Box

Thin wall tubing

### BB-01

Spécification - Specification : UL 224 125°C VW-1 600V

Température d'utilisation - Operating temperature : -45°C / +100°C

Rétreint 2/1 à une température - Shrink ratio 2/1 at a temperature  $\geq$  to 80°C

Retardateur de la flamme - Flame retardant

Quantité - Quantity : 950 pieces



Références References AXMATEL	Diamètre - Diameter Expans. mini - Recouv. maxi Mini expanded - Maxi recovered	Epaisseur paroi nominale Nominal wall thickness mm	Longueur Length mm	Quantité Quantity
1,2/0,8 noir - black	1,2-0,8	0,40	50	200
2,4/1,2 noir - black	2,4-1,2	0,51	50	300
3,2/1,6 noir - black	3,2-1,6	0,51	50	200
4,8/2,4 noir - black	4,8-2,4	0,51	50	100
6,4/3,2 noir - black	6,4-3,2	0,64	85	70
9,5/4,8 noir - black	9,5-4,8	0,64	85	25
12,7/6,4 noir - black	12,7-9,4	0,64	85	20
19,1/9,5 noir - black	19,1-9,5	0,76	200	20
25,4/12,7 noir - black	25,4-12,7	0,89	200	15

