

Assortiment de gaines thermorétractables

à paroi mince

Tubing Assortment Box

Thin wall tubing

BC-01

Spécification - Specification : UL 224 125°C VW-1 600V

Température d'utilisation - Operating temperature : -45°C / +100°C

Rétreint 2/1 à une température - Shrink ratio 2/1 at a temperature \geq 80°C

Retardateur de la flamme - Flame retardant

Quantité - Quantity : 384 pieces



Références References AXMATEL	Diamètre - Diameter Expans. mini - Recouv. maxi Mini expanded - Maxi recovered	Épaisseur paroi nominale Nominal wall thickness mm	Longueur Length mm	Quantité Quantity
3,2/1,6 transparent - clear	3,2 - 1,6	0,51	50	15
3,2/1,6 gris - grey	3,2 - 1,6	0,51	50	15
3,2/1,6 rouge - red	3,2 - 1,6	0,51	50	15
3,2/1,6 jaune - yellow	3,2 - 1,6	0,51	50	15
3,2/1,6 bleu - blue	3,2 - 1,6	0,51	50	15
3,2/1,6 vert - green	3,2 - 1,6	0,51	50	15
3,2/1,6 jaune/vert - yellow/green	3,2 - 1,6	0,51	50	15
3,2/1,6 blanc - white	3,2 - 1,6	0,51	50	15
4,8/2,4 transparent - clear	4,8 - 2,4	0,51	50	10
4,8/2,4 gris - grey	4,8 - 2,4	0,51	50	10
4,8/2,4 rouge - red	4,8 - 2,4	0,51	50	10
4,8/2,4 jaune - yellow	4,8 - 2,4	0,51	50	10
4,8/2,4 bleu - blue	4,8 - 2,4	0,51	50	10
4,8/2,4 vert - green	4,8 - 2,4	0,51	50	10
4,8/2,4 jaune/vert - yellow/green	4,8 - 2,4	0,51	50	10
4,8/2,4 blanc - white	4,8 - 2,4	0,51	50	10
6,4/3,2 transparent - clear	6,4 - 3,2	0,64	50	8
6,4/3,2 gris - grey	6,4 - 3,2	0,64	50	8
6,4/3,2 rouge - red	6,4 - 3,2	0,64	50	8
6,4/3,2 jaune - yellow	6,4 - 3,2	0,64	50	8
6,4/3,2 bleu - blue	6,4 - 3,2	0,64	50	8
6,4/3,2 vert - green	6,4 - 3,2	0,64	50	8
6,4/3,2 jaune/vert - yellow/green	6,4 - 3,2	0,64	50	8
6,4/3,2 blanc - white	6,4 - 3,2	0,64	50	8
9,5/4,8 transparent - clear	9,5-4,8	0,64	85	5
9,5/4,8 gris - grey	9,5-4,8	0,64	85	5
9,5/4,8 rouge - red	9,5-4,8	0,64	85	5
9,5/4,8 jaune - yellow	9,5-4,8	0,64	85	5
9,5/4,8 bleu - blue	9,5-4,8	0,64	85	5
9,5/4,8 vert - green	9,5-4,8	0,64	85	5
9,5/4,8 jaune/vert - yellow/green	9,5-4,8	0,64	85	5
9,5/4,8 blanc - white	9,5-4,8	0,64	85	5
12,7/6,4 transparent - clear	12,7-6,4	0,64	120	5
12,7/6,4 gris - grey	12,7-6,4	0,64	120	5
12,7/6,4 rouge - red	12,7-6,4	0,64	120	5
12,7/6,4 jaune - yellow	12,7-6,4	0,64	120	5
12,7/6,4 bleu - blue	12,7-6,4	0,64	85	5
12,7/6,4 vert - green	12,7-6,4	0,64	85	5
12,7/9,4 jaune/vert - yellow/green	12,7-6,4	0,64	85	5
12,7/6,4 blanc - white	12,7-6,4	0,64	85	5
19,1/9,5 rouge - red	19,1-9,5	0,76	200	5
19,1/9,5 jaune - yellow	19,1-9,5	0,76	200	5
19,1/9,5 vert - green	19,1-9,5	0,76	200	5
19,1/9,5 bleu - blue	19,1-9,5	0,76	200	5
25,4/12,7 rouge - red	25,4-12,7	0,89	200	5
25,4/12,7 jaune - yellow	25,4-12,7	0,89	200	5
25,4/12,7 vert - green	25,4-12,7	0,89	200	5
25,4/12,7 bleu - blue	25,4-12,7	0,89	200	5

