

Assortiment de gaines thermorétractables

à paroi mince

Tubing Assortment Box

Thin wall tubing

BBC-01

Spécification - Specification : UL 224 125°C VW-1 600V

Température d'utilisation - Operating temperature : -45°C / +100°C

Rétreint 2/1 à une température - Shrink ratio 2/1 at a temperature \geq to 80°C

Retardateur de la flamme - Flame retardant

Quantité - Quantity : 595 pieces



Références References AXMATEL	Diamètre - Diameter Expans. mini - Recouv. maxi Mini expanded - Maxi recovered	Epaisseur paroi nominale Nominal wall thickness mm	Longueur Length mm	Quantité Quantity
3,2/1,6 Noir - black	3,2 - 1,6	0,51	50	100
4,8/2,4 transparent - clear	4,8-2,4	0,51	50	50
4,8/2,4 jaune/vert - yellow/green	4,8-2,4	0,51	50	50
4,8/2,4 jaune - yellow	4,8-2,4	0,51	50	50
4,8/2,4 rouge - red	4,8-2,4	0,51	50	50
4,8/2,4 bleu - blue	4,8-2,4	0,51	50	50
4,8/2,4 noir - black	4,8-2,4	0,51	50	50
6,4/3,2 noir - black	6,4-3,2	0,64	50	30
6,4/3,2 rouge - red	6,4-3,2	0,64	50	30
6,4/3,2 blanc - white	6,4-3,2	0,64	50	30
9,5/4,8 noir - black	9,5-4,8	0,64	85	10
9,5/4,8 transparent - clear	9,5-4,8	0,64	85	10
12,7/6,4 noir - black	12,7-6,4	0,64	85	20
12,7/6,4 noir - black	12,7-6,4	0,64	100	10
12,7/6,4 transparent - clear	12,7-6,4	0,64	85	10
19,1/9,5 noir - black	19,1-9,5	0,76	100	10
19,1/9,5 bleu - blue	19,1-9,5	0,76	85	5
19,1/9,5 rouge - red	19,1-9,5	0,76	85	5
19,1/9,5 jaune - yellow	19,1-9,5	0,76	85	5
19,1/9,5 transparent - clear	19,1-9,5	0,76	85	5
19,1/9,5 noir - black	19,1-9,5	0,76	250	5
25,4/12,7 noir - black	25,4-12,7	0,89	200	5
25,4/12,7 noir - black	25,4-12,7	0,89	250	5

