

Gaine thermorétractable à paroi fine

Heatshrinkable thin wall tubing

Polyoléfine flexible sans PBBOS/PBBES/PBBS

Flexible polyolefin without PBBOS/PBBES/PBBS

Grade industriel - Industrial purpose

LTFE 100

Spécifications industrielles internationales - Industrial international specifications :
UL 224 125°C VW1 600V, RoHS

Retardateur de la flamme - *Flame retardant*

Rétreint 2/1 à partir de - *Shrink ratio 2/1 starting at : +70°C*

Température pour rétreint complet - *Fully recovery temperature : +100°C*

Température d'utilisation - *Operating temperature : -55°C / +135°C*

Couleurs standard : Noir, rouge, jaune, bleu, blanc, vert, transparent

Standard colors : Black, red, yellow, blue, white, green, clear

Couleurs non standard : Gris, violet, orange, marron, vert/jaune

Non standard colors : Grey, violet, orange, brown, yellow/green



Références <i>References</i>	Diamètre - Diameter <i>Expans. mini - Recouv. maxi</i> <i>Mini expanded - Maxi recovered</i>		Épaisseur paroi nominale <i>Nominal wall thickness</i>	Conditionnement - Packaging	
	mm			Bobine <i>Spool</i> m	Quantité barres <i>Lengths quantity</i> 1 m / 1,22 m (*)
LTFE 100 3/64	1,2 / 0,6		0,40	200	50
LTFE 100 1/16	1,6 / 0,8		0,43	200	50
LTFE 100 3/32	2,4 / 1,2		0,51	200	50
LTFE 100 1/8	3,2 / 1,6		0,51	200	50
LTFE 100 3/16	4,8 / 2,4		0,51	100	50
LTFE 100 1/4	6,4 / 3,2		0,64	100	25
LTFE 100 3/8	9,5 / 4,8		0,64	100	25
LTFE 100 1/2	12,7 / 6,4		0,64	50	25
LTFE 100 3/4	19,0 / 9,5		0,76	50	25
LTFE 100 1	25,4 / 12,7		0,89	50	15
LTFE 100 1 1/4	32,0 / 16,0		1,02	50	15
LTFE 100 1 1/2	38,0 / 19,0		1,02	50	10
LTFE 100 2	50,8 / 25,4		1,14	50	5
LTFE 100 3	76,2 / 38,1		1,27	30	5
LTFE 100 4	101,6 / 50,8		1,40	15	5
LTFE 100 5	126,0 / 63,5		1,40	15	5
LTFE 100 6	150,0 / 76,0		1,40	15	5

(*) Longueurs de 1,22 m sur demande - (*) 1,22 m lengths available on request.

Découpe de manchons à la demande - Cutting available on request