

Gaine thermorétractable à paroi fine

Heatshrinkable thin wall tubing

Polyoléfine semi-rigide à double paroi thermofusible

Semi-rigid polyolefin dual wall

Grade industriel - Industrial purpose

SRDW 100



Rétreint 5/1 - *Shrink ratio 5/1*

Température d'utilisation - *Operating temperature* : -55°C à +110°C

Couleur standard : Noir

Standard color : Black

Références <i>References</i>	Diamètre - <i>Diameter</i> Expans. mini - Recouv. maxi <i>Mini expanded - Maxi recovered</i>	Épaisseur paroi nominale <i>Nominal wall thickness</i>	Conditionnement <i>Packaging</i> Longueur - <i>Length</i>
	mm	mm	m
SRDW 100 1/8	3,2 / 0,6	1,00	50
SRDW 100 3/16	4,8 / 1,5	1,10	25
SRDW 100 1/4	6,4 / 2,0	1,20	25
SRDW 100 3/8	9,5 / 3,4	1,30	25
SRDW 100 1/2	12,7 / 5,0	1,40	25
SRDW 100 3/4	19,1 / 8,0	1,70	15
SRDW 100 1	24,4 / 10,2	1,90	10

Découpe de manchons à la demande - *Cutting available on request*