

Gaine thermorétractable à paroi épaisse

Heatshrinkable thick wall tubing

Polyoléfine - polyolefin

Energie, signalisation, protection mécanique

Power, signalisation, mechanical protection

XGPE



Rétreint - *Shrink ratio* : 3/1

Température pour rétreint complet - *Fully recovery temperature* : +120°C

Température d'utilisation - *Operating temperature* : -55°C / +110°C

Couleur standard : Noir - *Standard color* : Black

Références <i>References</i>	Diamètre - <i>Diameter</i>		Epaisseur paroi nominale <i>Nominal wall thickness</i>	Conditionnement - <i>Packaging</i>	
	Expans. mini - Recouv. maxi <i>Mini expanded - Maxi recovered</i>			Barres <i>lengths</i>	Bobine <i>spool</i>
	mm		mm	mm	m
XGPE 9/3	9/3		1,80	1000	
XGPE 13/4	13/4		2,40	1000	
XGPE 15/5	15/4		2,40	-	30
XGPE 22/6	22/6		2,70	1000	30
XGPE 33/8	33/8		3,20	1000	30
XGPE 40/12	40/12		4,10	1000	
XGPE 43/12	43/12		4,30	-	30
XGPE 45/12	45/12		4,10	1000	
XGPE 51/16	51/16		4,30	-	30
XGPE 55/16	55/16		4,10	1000	
XGPE 70/21	70/21		4,30	-	15
XGPE 75/22	75/22		4,10	1000	
XGPE 85/25	85/25		4,10	1000	
XGPE 95/29	95/29		4,10	1000	
XGPE 105/30	105/30		4,30	1000	
XGPE 130/36	130/36		4,30	1000	
XGPE 160/50	160/50		4,30	1000	
XGPE 180/50	180/50		4,30	1000	
XGPE 200/60	200/60		4,30	1000	

Découpe de manchons à la demande - *Cutting available on request*