

# Protection de jeux de barres

## Busbars Insulation

Polyoléfine sans halogène

*Polyolefin halogen free*

**Moyenne tension - Medium voltage**

### XBT

Rétreint - *Shrink ratio* : 2/1

Température pour rétreint complet - *Fully recovery temperature* : +110°C

Couleur standard : Rouge - *Standard color* : Red



Références <i>References</i>	Diamètre - <i>Diameter</i> Expans. mini - Recouv. maxi <i>Mini expanded - Maxi recovered</i>	Épaisseur paroi nominale <i>Nominal wall thickness</i>	Dimension des bus barres <i>Busbar dimensions</i>	Bobine <i>Spool</i>
	mm	mm	mm	m
<b>XBT 15/6</b>	15/6	3,00	15x3	15
<b>XBT 25/10</b>	25/10	3,00	25x3	15
<b>XBT 30/12</b>	30/12	3,00	35x4	15
<b>XBT 40/16</b>	40/16	3,00	40x5	15
<b>XBT 50/20</b>	50/20	3,00	50x5	15
<b>XBT 65/25</b>	65/25	3,00	65x8	15
<b>XBT 75/30</b>	75/30	3,00	75x8	15
<b>XBT 85/35</b>	85/35	3,00	85x10	15
<b>XBT 100/40</b>	100/40	3,00	100x10	15
<b>XBT 120/50</b>	120/50	3,00	120x12	1
<b>XBT 150/60</b>	150/60	3,00	150x15	1

Découpe de manchons à la demande - *Cutting on request*

**Basse tension - Low voltage**

### XBM

Rétreint - *Shrink ratio* : 2/1

Température pour rétreint complet - *Fully recovery temperature* : +110°C

Couleur standard : Rouge - *Standard color* : Red



Références <i>References</i>	Diamètre - <i>Diameter</i> Expans. mini - Recouv. maxi <i>Mini expanded - Maxi recovered</i>	Épaisseur paroi nominale <i>Nominal wall thickness</i>	Dimension des bus barres <i>Busbar dimensions</i>	Bobine <i>Spool</i>
	mm	mm	mm	m
<b>XBM 25/10</b>	25/10	2,00	25x3	30
<b>XBM 30/12</b>	30/12	2,00	35x4	15
<b>XBM 40/16</b>	40/16	2,00	40x5	15
<b>XBM 50/20</b>	50/20	2,00	50x5	15
<b>XBM 65/25</b>	65/25	2,00	65x8	15
<b>XBM 75/30</b>	75/30	2,00	75x8	15
<b>XBM 100/40</b>	100/40	2,00	100x10	15

**Pièces moulées pour la protection de jeux de barres à la demande**

*Busbar boots available on request*

