

Manchon fendu thermorétractable

Wraparound heatshrinkable sleeve

Polyoléfine enduite d'adhésif thermofusible

Polyolefin adhesive lined

Réparation de gaines de câbles - Cables sheaths repairing

Protection anticorrosion de conduites - Protection against corrosion for pipes

SGW



Température d'utilisation - *Operating temperature* : -55°C / +115°C

Fermeture par rail en acier inoxydable - *Closing with a stainless steel rail*

Références <i>References</i>	Diamètre - <i>Diameter</i> Expans. mini - Recouv. maxi <i>Mini expanded - Maxi recovered</i> mm	Epaisseur paroi nominale <i>Nominal wall thickness</i> mm	Barres <i>Lengths</i> mm
SGW 34/10-L	34 / 9	2,40	1000
SGW 54/14-L	53 / 12	2,40	1000
SGW 88/20-L	84 / 19	2,40	1000
SGW 108/30-L	108 / 28	2,40	1000
SGW 140/35-L	140 / 35	2,40	1000
SGW 195/54-L	195 / 54	2,60	1500
SGW 250/98-L	250 / 97	2,60	1500

Longueurs non standard (maxi. 1,50 m), nous consulter - *Non standard lengths on request (maxi. 1,50 m)*

Découpe de manchons à la demande - *Cutting available on request*