

Embouts thermorétractables

Heatshrinkable breakouts

Polyoléfine enduite d'adhésif thermofusible

Polyolefin, adhesive coated



SSB

Température de rétreint minimum - *Minimum shrink temperature* : +110°C

Température pour rétreint complet - *Fully recovery temperature* : +130°C

Température d'utilisation - *Operating temperature* : -55°C / +110°C

Etanchéité parfaite - *Waterproof*

Isolation électrique parfaite - *Excellent electrical insulation*

Protection mécanique - *Mechanical protection*

2 conducteurs - 2 cores

Références <i>References</i>	Diam. du câble - <i>Cable diameter</i>		Diamètre des sorties - <i>Cores diameter</i>		Long. totale <i>Total lenght</i>	Long. Doigts <i>Fingers lenght</i>	
	Expansion mini		Recouv. maxi	Expansion mini			Recouv. maxi
	<i>Mini expanded</i>		<i>Maxi recovered</i>	<i>Mini expanded</i>			<i>Maxi recovered</i>
	mm	mm	mm	mm			mm
SSB 1002	22	8	9	3,5	55	18	
SSB 1202	30	12	14	4,5	93	23	
SSB 1502	40	16	15	5,0	125	35	
SSB 1902	60	23	25	7,5	118	29	
SSB 1902L	60	23	25	7,5	155	45	
SSB 3502	90	60	30	8,5	190	50	
SSB 6002	150	90	20	6,5	150	70	

3 conducteurs - 3 cores

SSB 1403	38	16	15	5	110	35
SSB 1403L	40	16	15	5	125	35
SSB 2403	60	25	25	8	165	50
SSB 2403L	60	24	25	8	180	45
SSB 2503	80	38	35	11	185	55
SSB 2503L	80	38	35	11	215	57
SSB 3203	110	50	46	18	250	65
SSB 3303	125	57	55	20	260	75
SSB 3503	140	70	62	26	280	75
SSB 6703	170	77	75	28	280	80

4 conducteurs - 4 cores

SSB 1504	42	15	14	4	105	26
SSB 1604	55	21	20	5	150	40
SSB 1704	65	26	26	7	175	45
SSB 1804	75	26	28	7	175	45
SSB 1904	82	37	30	9	190	60
SSB 2004	90	37	32	9	190	60
SSB 3304	100	47	38	12	198	58
SSB 3404	125	52	52	15	240	75
SSB 6004	160	70	64	19	260	75

5 conducteurs - 5 cores

SSB 1405	40	19	13	4	98	25
SSB 2405	55	24	18	5	155	40
SSB 2505	80	33	26	8	175	53
SSB 3305	100	42	34	10	190	60