

# Boîte dévidoir de gaine thermorétractable Heatshrinkable tubing mini spool

Polyoléfine enduite d'adhésif thermofusible - Polyolefin adhesive lined

## HTB-CPDW 100



Spécifications : RoHS

Auto-extinguible - Self-extinguishible

Rétreint 3/1 - Shrink ratio 3/1

Température d'utilisation - Operating temperature : -45°C / +105°C

Couleur standard : Noir - Standard color : Black



<b>Références</b> <i>References</i>	<b>Diamètre - Diameter</b> <b>Expans. mini - Recouv. maxi</b> <i>Mini expanded - Maxi recovered</i> <b>mm</b>	<b>Epaisseur paroi nominale</b> <i>Nominal wall thickness</i> <b>mm</b>	<b>Conditionnement</b> <i>Packaging</i> <b>Boîte - Boxe</b> <b>m</b>
HTBN-CPDW 100 3/1	3,0 / 1,0	1,00	12
HTBN-CPDW 100 6/2	6,0 / 2,0	1,00	10
HTBN-CPDW 100 9/3	9,0 / 3,0	1,40	8
HTBN-CPDW 100 12/4	12,0 / 4,0	1,60	5
HTBN-CPDW 100 18/6	18,0 / 6,0	2,15	2

