Boîte dévidoir de gaine thermorétractable
Heatshrinkable tubing mini spool

Polyoléfine flexible - Flexible polyolefin

HTB-LTFE

RoHS

Spécifications industrielles internationales - Industrial international specifications :
UL 224 125°C VW1 600V, RoHS



Retardateur de la flamme - Flame retardant
Rétreint 2/1 à une température - Shrink ratio 2/1 at a temperature < to +100°C
Température d'utilisation - Operating temperature : -55°C / +135°C
Couleurs standard : Noir, rouge, jaune, bleu, blanc, vert, transparent.
Standard colors : Black, red, yellow, blue, white, green, clear
Couleurs non standard : Gris, violet, orange, marron, vert/jaune
Non standard colors : Grey, violet, orange, brown, yellow/green

Références *References*	**Diamètre -** *Diameter* **Expans. mini - Recouv. maxi** *Mini expanded - Maxi recovered* **mm**	**Epaisseur paroi nominale** *Nominal wall thickness* **mm**	**Conditionnement** *Packaging* **Boîte -** *Box* **m**
HTBN-LTFE 3/64	1,2 / 0,6	0,40	10
HTBN-LTFE 1/16	1,6 / 0,8	0,43	10
HTBN-LTFE 3/32	2,4 / 1,2	0,51	10
HTBN-LTFE 1/8	3,2 / 1,6	0,51	10
HTBN-LTFE 3/16	4,8 / 2,4	0,51	8
HTBN-LTFE 1/4	6,4 / 3,2	0,65	6
HTBN-LTFE 3/8	9,5 / 4,8	0,65	5
HTBN-LTFE 1/2	12,7 / 6,4	0,65	5
HTBN-LTFE 3/4	19,0 / 9,5	0,77	4
HTBN-LTFE 1	25,4 / 12,7	0,89	3

AXMATEL

19 bis rue réaumur, ZAC Le Jardin d'Entreprises, 28000 CHARTRES, France
Tél : 33 (0)2 37 88 09 99 Fax : 33 (0)2 37 35 10 35 E.mail : axmatel@axmatel.com Site web : www.axmatel.com