

Boite dévidoir de Gaine thermorétractable

Heatshrinkable tubing mini spool

Polyoléfine flexible enduite d'adhésif thermofusible
Flexible polyolefin, dual wall adhesive line

Grade industriel - Industrial purpose

HTBN-CPDW 104



Auto-extinguible - Self-extinguishible

Rétreint 4/1 - Shrink ratio 4/1

Température d'utilisation - Operating temperature : -45°C / +105°C

Couleur standard : Noir
Standard color : Black

Couleurs non standard : Sur demande
Non standard colors : Available on request



Références	Diamètre - Diameter	Epaisseur paroi nominale	Conditionnement - Packaging
References	Expans. mini - Recouv. maxi	Nominal wall thickness	Bobine
	Mini expanded - Maxi recovered		Spool
AXMATEL	mm	mm	m
HTBN-CPDW 104 4 / 1	4,0 / 1,0	1.0	12
HTBN-CPDW 104 8 / 2	8,0 / 2,0	1.1	10
HTBN-CPDW 104 12 / 3	12,0 / 3,0	1.3	5
HTBN-CPDW 104 16 / 3	16,0 / 3,0	1.5	3
HTBN-CPDW 104 24 / 6	24,0 / 6,0	2.0	2



19bis rue Réaumur, 28000 CHARTRES

Tél : 33 (0)2 37 88 09 99 Fax : 33 (0)2 37 35 10 35 E.mail : axmatel@axmatel.com Site web : www.axmatel.com