

# Jonctions et dérivations coulées

Energie basse tension  
Low voltage power

## JONCTIONS RESINE

Etanche - Waterproof  
Durée de vie illimitée - Unlimited shelf life  
Bonne rigidité diélectrique - Good dielectric strength  
EN50393/HD623



## AXJR - S

Cast resin joint for industrial PVC, XLPE 1000 and paper insulated cables up to 1kV

Références References	Câble non armé Section mm <sup>2</sup>	Longueur mm	Diamètre, Maxi du câble mm	Volume Résine ml
AXJR-S0	4X 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	190	18	80
AXJR-S1	4X 1,5 - 10 mm <sup>2</sup>	202	26	180
AXJR-S2	4X 10 - 25 mm <sup>2</sup>	260	32	420
AXJR-S3	4X 35 - 50 mm <sup>2</sup>	360	38	720
AXJR-S4	4X 50 - 70 mm <sup>2</sup>	400	41	1175
AXJR-S5	4X 95 - 150 mm <sup>2</sup>	530	56	3700
AXJR-S6	4X 185 - 300 mm <sup>2</sup>	700	74	6700

## DERIVATIONS RESINE

## AXJR - B

cast resin branch-Off for industrial PVC, XLPE 1000 and paper insulated cables up to 1kV

Références References	Câble principal Section mm <sup>2</sup>	Câble dérivé maxi Section mm <sup>2</sup>	Longueur mm	Diamètre, Maxi du câble Principal mm	Volume résine ml
AXJR-B00	4X 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	4X 1,5 mm <sup>2</sup>	150	20	150
AXJR-B0	4X 4 - 10 mm <sup>2</sup>	4X 4 mm <sup>2</sup>	175	21	286
AXJR-B1	4X 6 - 25 mm <sup>2</sup>	4X 16 mm <sup>2</sup>	225	24	620

Sachets de résine : nous consulter  
Resin bags available on request

## SACHETS RESINE

## PU25 (Noir)

Références References	Volume ml
PU25 / 80	80
PU25 / 143	143
PU25 / 180	180
PU25 / 286	286
PU25 / 370	370
PU25 / 420	420
PU25 / 464	464
PU25 / 730	730
PU25 / 1000	1000



19 bis rue réaumur ZAC le jardin d'entreprise, 28000 CHARTRES, FRANCE

Tél : 33 (0)2 37 88 09 99 Fax : 33 (0)2 37 35 10 35 E.mail : axmatel@axmatel.com Site web : www.axmatel.com