

Traversée de cloison thermorétractables

Heatshrinkable gland

Polyoléfine enduite d'adhésif thermofusible

Polyolefin adhesive coated

Applications industrielles, militaires et construction navale

Industrial, military, ships building purpose

CES



Spécification : MIL-L-81675 / 1


Excellente étanchéité - *Waterproof*

Mise en place simple et rapide - *Easy and quick to install*

Large gamme d'utilisation pour chaque modèle

Large range of using for each model

Gamme de diamètre de 3 à 70 mm - *Diameter range from 3 to 70 mm*



Références <i>References</i>	Longueur - <i>Length</i> mm	Diamètre - <i>Diameter</i>		Diamètre - <i>Diameter</i>	
		Expansion mini <i>Mini expanded</i> mm	Recouvrement maxi <i>Maxi recovered</i> mm	Intérieur écrou <i>Inside scrow</i> mm	Perçage cloison <i>Wall drilled</i> mm
AXMATEL					
CES-1	70,0	13,0	3,0	19,0	25,5
CES-2	70,0	19,0	6,5	19,0	25,5
CES-3	95,0	30,0	13,0	28,0	35,5
CES-4	114,0	43,0	19,0	40,0	51,0
CES-5	175,0	69,0	36,0	73,0	88,0

Pour des CES à plusieurs sorties : nous consulter

Multi-cores CES on request

AXMATEL

19bis rue Réaumur, 28000 CHARTRES

Tél : 33 (0)2 37 88 09 99 Fax : 33 (0)2 37 35 10 35 E.mail : axmatel@axmatel.com Site web : www.axmatel.com