

Jonctions thermorétractables

Heatshrinkable jointing kits

Energie basse tension

Low voltage power

Trousses de jonction - Straight jointing kits

Étanche - *Waterproof*

Durée de vie illimitée - *Unlimited shelf life*

Bonne rigidité diélectrique - *Good dielectric strength*

Encombrement minimum - *Minimum space required*



S-JCT Pour câbles non armés

For non armoured low voltage cables 1000 V

Références <i>References</i>	Section <i>Cross section</i> mm ²	Nombre de conducteurs <i>Number of cores</i> Q
S-JCT 1-1,5/10	1,5 à 10	1
S-JCT 1-50/95	50 à 95	1
S-JCT 1-120/240	120 à 240	1
S-JCT 2-2,5	2,5	2
S-JCT 2-6	6,0	2
S-JCT 3/4-1,5/10	1,5 à 10	3-4
S-JCT 3/4-16/35	16 à 35	3-4
S-JCT 3/4-50/95	50 à 95	3-4
S-JCT 3/4-120/240	120 à 240	3-4
S-JCT 5-1,5/4	1,5 à 4	5
S-JCT 5-6/25	6 à 25	5
S-JCT 5-16/35	16 à 35	5

S-JCR Pour câbles sec armés - For armoured low voltage cables 1000V

Références <i>References</i>	Section <i>Cross section</i> mm ²	Nombre de conducteurs <i>Number of cores</i> Q
S-JCR 2/4-10/35	10 à 35	2-4
S-JCR 3/4-1,5/10	1,5 à 10	3-4
S-JCR 3/4-16/35	16 à 35	3-4
S-JCR 3/4-50/95	50 à 95	3-4
S-JCR 3/4-120/240	120 à 240	3-4

JSP Pour câbles de pompes immergées - For underwater pumps cables 1000V

X-JSPA Pour câbles de pompes immergées en eau potable

For underwater pumps cables 1000V in drinkable water

Références <i>References</i>	Références <i>References</i>	Section <i>Cross section</i> mm ²	Nombre de conducteurs <i>Number of cores</i> Q
JSP 1,5/2,5	X-JSPA 1,5	1,5 à 2,5	3/4
JSP 4	X-JSPA 4	4	3/4
JSP 6	X-JSPA 6	6	3/4
JSP 10	X-JSPA 10	10	3/4
JSP 16	X-JSPA 16	16	4



Autres sections : Nous consulter

Others cross sections: Available on request