

Gaine tressée

Polyester & polyamide

PLTP



Gaine tressée polyester
Mono filament polyester
Température d'utilisation : -50°C / +150°C
UL VW-1
Sans halogène
Couleurs standards : noir, gris



PLTN



Gaine tressée polyamide
Mono filament polyamide 6/6
Température d'utilisation : -60°C / +160°C
Sans halogène
Couleurs standards : noir, gris



Références	Diamètre mini/maxi	Conditionnement m	Références	Diamètre mini/maxi	Conditionnement m
PLTP 3	3/6	100	PLTN 3	3/4,5	100
PLTP 4	4/8	100	PLTN 4	4/6	100
PLTP 5	5/10	100	PLTN 5	5/7	100
PLTP 6	6/9	100	PLTN 6	6/11	100
PLTP 8	8/16	100	PLTN 8	8/14	100
PLTP 10	10/19	100	PLTN 10	10/15	100
PLTP 12	12/24	100	PLTN 12	12/16	100
PLTP 15	15/28	100	PLTN 14	14/18	100
PLTP 20	20/36	50	PLTN 16	16/20	50
PLTP 25	25/35	50	PLTN 18	18/26	50
PLTP 30	30/45	50	PLTN 20	20/27	50
PLTP 40	40/50	50	PLTN 22	22/28	50
PLTP 50	50/80	50	PLTN 25	25/32	50
			PLTN 30	30/34	50
			PLTN 35	35/40	50
			PLTN 40	40/50	50
			PLTN 50	50/55	50
			PLTN 60	60/65	50
			PLTN 70	70/80	50

AXMATEL