

# Collier de câblage résistant aux U.V.

*Polyamide 6.6 PA66W*

## CCAB-W



Sans halogène

UL 94V2

Température de pose : -10°C / +60°C

Température d'utilisation : -40°C / +85°C

Couleur : noir



Références	Dimensions	Matière	Conditionnement	
			Sachet	Carton
<b>CCAB-W 2,5x140 BK</b>	140 x 2,5	PA 66W	100	350 sachets
<b>CCAB-W 3,6x150 BK</b>	150 x 3,6	PA 66W	100	230 sachets
<b>CCAB-W 3,6x203 BK</b>	203 x 3,6	PA 66W	100	170 sachets
<b>CCAB-W 4,8x203 BK</b>	203 x 4,8	PA 66W	100	130 sachets
<b>CCAB-W 4,8x300 BK</b>	300 x 4,8	PA 66W	100	100 sachets
<b>CCAB-W 4,8x368 BK</b>	368 x 4,8	PA 66W	100	90 sachets
<b>CCAB-W 7,6x360 BK</b>	360 x 7,6	PA 66W	100	50 sachets

19 Bis, rue Réaumur, Jardin d'Entreprises, 28000 CHARTRES (France)

Tél : 33 (0)2 37 88 09 99 E-mail : [axmatel@axmatel.com](mailto:axmatel@axmatel.com) Site web : [www.axmatel.com](http://www.axmatel.com)